

El mejor rendimiento para vehículos híbridos y eléctricos.

**UTQG:****Treadwear:**

280

Traction:

A

Temperature:

A



ASIMÉTRICO



FRENADO



MANIOBRABILIDAD



LLUVIA



SÍLICA



CONFORT

AHORRO DE
COMBUSTIBLE

RUIDO

Características:

- Compuesto "Green Chili Compound" .
- Tecnología Hydro Sipes con efecto limpiaparabrisas..
- Diseño aerodinámico en los hombros y pared lateral más flexible..
- Construcción optimizada con espuma de poliuretano en el interior de la banda de rodadura..

Beneficios:

- Alto contenido de sílica con polímeros especialmente modificados para un excelente frenado, mayor estabilidad y agarre optimizado..
- Drenaje rápido y optimizado de agua gracias al diseño de ranuras laterales adicionales, excelente rendimiento, menores distancias de frenado y manejo .
- Menor pérdida de energía, reducción considerable en el consumo de combustible y resistencia al rodaje optimizada..
- Absorción de las vibraciones en el interior del neumático para un mayor confort de manejo y menores emisiones de ruido..

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/IV	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MAX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RIM DE REFERENCIA	ANCHOS DE RIM RECOMENDADOS	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	PVP
15	65	165/65R15	81T	BSW	3567160000	592	6.0	44	179	5	4.5 - 6.0	462	6.1		280 AA A		