

El último desarrollo en neumáticos para SUVs para alto rendimiento y familiares.



## UTQG:

**Treadwear:**

440

**Traction:**

A

**Temperature:**

A



ASIMÉTRICO



FRENADO



MANIOBRABILIDAD



ULTRA HIGH PERFORMANCE



LLUVIA



SÍLICA



PROTECTOR DE RIN

## Características:

- Compuesto de sílica de última generación..
- Banda de rodamiento estilizada, tipo asimétrica..
- Indicadores de desgaste (RTM®) y alineación (VAI®)..

## Beneficios:

- Excelente adherencia y frenado..
- Gran desempeño en todo tipo de condiciones y magnífica apariencia..
- Permite corregir la alineación, gracias a sus indicadores de alerta de reemplazo..

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/IV	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MÁX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RIM DE REFERENCIA	ANCHOS DE RIM RECOMENDADOS	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	P/vp
16	65	215/65R16	98H	BSW	4506800000	685	11.0	51	215	6.5	6.0 - 7.5	750	8.4	SRL	420 A A	137,10	