

Diseño audaz y agresivo que proporciona máxima durabilidad y tracción extrema fuera de carretera



## UTQG:

Treadwear:

Traction:


Temperature:



PROTECTOR DE RIN



OFF ROAD



SIMÉTRICO

## Características:

- Bloques grandes y robustos en la banda de rodadura..
- Estructura de bloques inclinados alternados en los hombros. .
- Bordes de adherencia multi-ángulo.
- Paredes de protección del lateral y costillas de desviación..

## Beneficios:

- Ofrece tracción extrema en lodo/barro, tierra, arena y gravilla..
- Optimiza la tracción y auto-limpieza de la banda de rodadura..
- Máximo agarre sobre superficies sueltas fuera de carretera..
- Desplazamiento confiable y mejora la adherencia durante la conducción fuera de carretera..

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/V	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MÁX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHOS DE RIM DE REFERENCIA	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	PVP
15	10.5	31X10.50R15LT	109Q	C (6 PR)	BSW	4505660000	782	25.0	50	267	8.5	7.0 - 9.0	1030	153.945	N/A	\$243,60