

No conoce límites

**UTQG:****Treadwear:**

600

**Traction:**

A

**Temperature:**

B



FRENADO



LLUVIA



SÍLICA

PROTECTOR  
DE RIN

CONFORT



RUIDO



ALL TERRAIN



CARGA



DURABILIDAD



SIMÉTRICO

**Características:**

- Compuesto inteligente de banda de rodamiento con polímeros de sílica y diseño con un alto número de cortes..
- Diseño de banda de rodamiento con canales amplios..
- Diseño de bloques grandes con sipes adicionales..
- Compuesto de banda de rodamiento mejorado y más resistente.
- Diseño de bloques abiertos.
- Hombro externo agresivo.
- Contorno más plano que permite una distribución de presión uniforme..

**Beneficios:**

- Mayor adherencia y óptimo desalojo de agua, máxima seguridad y menor distancia de frenado en superficies secas y mojadas..
- Óptima evacuación de lodo y excelente nivel de tracción en caminos agresivos y rocosos..
- Excelente tracción off road y máximo agarre en caminos sueltos.
- Alta resistencia a cortes y desgarres, mayor durabilidad.
- Reduce el riesgo de retención de piedras, evitando daños e incrementando la vida útil del neumático.
- Protege el lateral de daños y provee mayor tracción lateral..
- Desgaste regular de banda de rodamiento que incrementa la durabilidad del neumático..

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/IV	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MAX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RIM DE REFERENCIA	ANCHOS DE RIM RECOMENDADOS	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	PVP
16	70	245/70R16	107S	SL	BSW	4320980000	749	16.3	51	243	7	6.0 - 8.0	975	14.4		600 A B	\$198.00